

5-IN-1

İÇİN EN İYİ SEÇİM
LAZER KESİM



WHAT IS 5-IN-1?

VIDALI HAVA KOMPRESÖRÜ
HAVA KURUTUCU
HAVA TANKI
5 KAPAKLI HASSAS FİLTRE
MODÜLER KURUTUCU.

OPSİYONEL BASINÇ:
8BAR/10BAR/12BAR/16BAR

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ VOLTAJ:
380V/400V/415V 50HZ 3P, 220V/440V 60HZ 3P

DİL DESTEĞİ:

ÇİNCE, İNGİLİZCE, İSPANYOLCA, RUSÇA,
FRANZIZCA, PORTEKİZCE



Class C	Class T	Class A	Class F	Class H activated carbon
Verimli siklon ayırma ve çarpışma ayırma ile Filtre partikülleri (su ve yağ buharı): $\geq 3\mu m$ Yağ içeriği: $\leq 5ppm$	Ana bonu filtrasyonu (yoğunlaştırılmış) Filtre partikülleri (su ve yağ buharı): $\geq 3\mu m$ Yağ içeriği: $\leq 1ppm$	Yüksek verimli yağ giderme filtrasyonu (yoğunlaştırılmış) Filtre partikülleri (su ve yağ buharı): $\geq 0.01\mu m$ Yağ içeriği: $< 0.01ppm$	Ultra verimli yağ giderme filtrasyonu (yoğunlaştırılmış) Filtre partikülleri (su ve yağ buharı): $\geq 0.01\mu m$ Yağ içeriği: $< 0.001ppm$	Ultra verimli yağ buharı giderme, 0.003 ppm'ye (21 ° C) kadar yağ buharı ve koku yağ buharı kalıntılarını gidermek için 0.01µ m'den büyük katı parçacıkları filtreleyin



Model	Power (kw)	Horsepower (hp)	Air displacement Working pressure (m/min./ bar)	Air Tank (L)	Air outlet diameter	Type	Driven method	Start method	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
Super-20F/16	15	20	1.2/16	500	DN20	Fixed Speed	Direct driven	Y-Δ	2000	750	1750	500
Super-30F/16	22	30	2.0/16	550	DN20	Fixed Speed	Direct driven	Y-Δ	2200	870	1830	650
Super-20PV/16	15	20	1.2/16	500	DN20	PM VSD	Direct driven	PM VSD	2000	750	1750	500
Super-30PV/16	22	30	2.0/16	550	DN20	PM VSD	Direct driven	PM VSD	2200	870	1830	650